



IMPERFLEX-TERM

IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL REFLETIVO.

IMPERFLEX-TERM Produto impermeabiliza, reduz a incidência de calor interno, devido em sua formulação conter sílica vítrea e dióxido de titânio. Forma uma membrana branca e não se reemulsiona após a cura completa, possui as seguintes características técnicas:

- 100% impermeável;
- Grande flexibilidade e elasticidade;
- Pronta para aplicação.
- Ótima resistência mecânica e ao punctionamento estático;
- Resistente a raios UVA e UVB, podendo ficar exposto ao tempo;
- Fica totalmente aderido ao substrato, evitando a percolação;
- Fácil aplicação em demãos moldada "in loco";
- Atóxico, inodoro, não propaga chama e aplicado a frio.
- Não altera a potabilidade da água.
- Termo acústico para telhas galvanicas, zinco, cerâmica, lajes e telhas de amianto.

IMPERFLEX-TERM é indicado para impermeabilizar: Lajes, telhados de alumínio, zinco, galvanizada, concreto, fibrocimento, embolçamento de telhados etc.

MODO DE APLICAÇÃO:

- 1- Limpar a superfície, retirando todas as partículas soltas.



BOLETIM TECNICO

- 2- A superfície deve estar totalmente seca.
- 3- Verificar o caimento para calhas e ralos.
- 4- Aplicar nos cantos e arremates de ralos primeiro

TELHAS METALICAS:

Para melhor acabamento e durabilidade em telhas metálicas seguir o seguinte procedimento:

Retirar todas as partículas soltas;

Tratar as possíveis oxidações;

Aplicar de 1 IMPERFLEX-TERM;

Na segunda demão colocar tecido de poliéster;

Aplicar duas a três demãos do produto IMPERFLEX-FIBER;

Depois de 24 horas da ultima demão aplicar 1 demão de IMPER TELHA-IL.

Este procedimento pode ser feito também em telhas de concreto, cimento e cerâmica.

Acabamento final espessura: 1,2 mm / m2.

Cor Branca.

Durabilidade estimada do produto: 5 anos.

CONSUMO:

- Áreas externas mínimo de 1,2 kg /m2 e máximo de 2,0 kg /m².

RECOMENDAÇÕES :

- Não aplicar sobre superfície solta ou úmida;
- Produto atóxico não inflamável;
- Não Aplicar em temperatura inferior a 10°C



BOLETIM TECNICO

EMBALAGEM:

- Comercializado em baldes e barricas de fibra-papelão de 18; 50 e 200 kg.

ARMAZENAMENTO:

- Evitar frio e calor excessivo, manter a embalagem fechada para evitar formação de pele.

Validade:

24 (vinte e quatro) meses

GARANTIA > Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as garantias de durabilidade estão relacionadas com o uso correto do mesmo de acordo com as instruções contidas na embalagem. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.



EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 25, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.