



HI DROCERAM

HIDROFUGANTE BASE AGUA

INDICAÇÃO DE USO > Produto a base de silicones hidrorrepelente, com maior teor de ativos, indicado para telhas, tijolos, "principalmente cerâmica branca", pisos, pedras mineira, goiana, são Tomé e revestimentos cerâmicos. Tem como finalidade principal, impermeabilizar substratos sem modificar suas características aparentes (não promove brilho ou cor), permitindo sua respiração interna, diminuindo a absorção de água, protegendo o material aplicado contra os efeitos das intempéries.



PRODUTO NÃO DESCASCA, NÃO SOLTA, NÃO CRIA BOLHAS.

- **INSTRUÇÃO DE USO** > Produto Pronto para aplicação

APLICAÇÃO: Produto pode ser aplicado por: pincel, rolo, ar comprimido e imersão.
material completamente seco e isento de sujidades.

APLICAR UMA ÚNICA DEMÃO COM AMATERIAL COMPLETAMENTE SECO E ISENTO DE SUJIDADES.

RENDIMENTO APROXIMADO:

- 2 A 3 m² porosidade grande.
- 3 A 5 m² porosidade media.
- 5 A 8 m² Baixa porosidade.



BOLETIM TECNICO

ARMAZENAGEM > Manter o produto em sua embalagem original, fechado, em local coberto, ventilado e ao abrigo da luz.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA > silicone hidrorrepelente, aditivos, bactericida e água.



EMBALAGENS: Comercializado em 1, 5, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.

