



BOLETIM TECNICO

INLUB COL 10

ADESIVO ACRÍLICO PARA CHAPISCO, ARGAMASSA E CONCRETO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto físico:	Líquido branco azulado
Densidade:	Aproximadamente 1,007 g/ml
Composição básica:	Copolímero acrílico

APLICAÇÃO:

INLUB COL 10 é um poderoso adesivo de monômeros acrílicos, compatível com cimento Portland comum usado em:

- Chapisco convencional
- Chapisco rolado
- Argamassas para revestimento com ou sem cal
- Argamassa para assentamento de pisos (granito, ardósia, etc)
- Estucagem de concreto
- Fixador de caiação
- Rejuntamento, entre outras aplicações.

CONSUMO : O consumo varia de acordo com cada aplicação, exemplo: Para chapisco o consumo é de 5 litros por saco de cimento.

MODO DE USO : As superfícies devem estar limpas, úmidas e isentas de partículas soltas, desmoldantes, óleos ou graxas. Adicionar à água de amassamento na proporção INLUB COL 10: ÁGUA (1:4), nunca adicioná-lo diretamente ao cimento.

Para Argamassa: Diluir INLUB COL 10 na proporção (1:2) em água e amolentar a massa com a solução até a consistência desejada.

EMBALAGEM: Comercializado em barricas de 20kg, 50kg ou tambor de 200kg com saco de polietileno.

ARMAZENAMENTO: Evitar frio e calor excessivos, manter a embalagem fechada para evitar formação de pele.

VALIDADE : 12 (doze meses)

COMPOSIÇÃO: Adesivo acrílico, conservante e água.

INLUB

(11) 4335-1934/ 4338-6824 inlub@inlub.com.br
www.inlub.com.br



BOLETIM TECNICO



EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.

