



VERNIZ-HD

INDICAÇÃO DE USO > Verniz Acrílico Poliuretânico, brilhante com silicone hidrofugante, indicado para impermeabilização de superfícies de madeira, concreto, cimento, granito, mármore, cerâmica e gesso; tem como finalidade selar e impermeabilizar, promovendo brilho altamente resistente ao intemperismo.

INSTRUÇÃO DE USO > Produto pronto para aplicação. A superfície deve estar completamente limpa, isenta de partículas soltas e gorduras. Aplicar com, espuma de poliuretano, pulverização ou pincel

RENDIMENTO APROXIMADO:

- **Superfície Cerâmica:** 4 a 6 m² por litro.
- **Superfície Madeira:** 5 a 7 m² por litro.
- **Telhas de Concreto:** 4 a 6 m² por litro.
- **Superfície de Cimento:** 4 a 6 m² por litro por demão
- **Superfície de concreto novo:** 3 a 5 m² por litro por demão.
- **Mármore e granito:** 4 a 6 m² por litro por demão

ARMAZENAMENTO/ VALIDADE > Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado, é válido por um período de 12 meses. Para tanto, solicita-se que o produto permaneça fechado em sua embalagem original em local ventilado, seco, coberto e ao abrigo da luz.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA > Resina 100 % acrílica, Resina PU solúvel em água, silicone hidrofugante, espessante, bactericida, coalescente, fungicidas e aditivos especiais.



BOLETIM TECNICO

GARANTIAS > O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade e absorção d'água da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas.



EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.

