

HIDROFUGANTE 120

INDICAÇÃO DE USO > Produto a base de silano siloxano, com maior teor de ativos, indicado para telhas e revestimentos cerâmicos onde se requer uma proteção maior contra os raios UV e uma maior diluição. Tem como finalidade principal, impermeabilizar substratos sem modificar suas características aparentes (não promove brilho ou cor) diminuindo a absorção de água, proliferação de fungos, algas, deposição de partículas sólidas e óleo. Produto altamente concentrado pode ser diluído em água na proporção de 1 parte de produto para ATÉ 120 partes de água, para aplicação em telhas cerâmicas.



INSTRUÇÃO DE USO > Produto concentrado deve ser diluído em água na proporção de 1 parte de produto para ATÉ 120 partes de água. Aplicar por imersão o material a ser revestido; aguardar secar por 2 horas em temperatura ambiente. A cura total do produto é obtida depois de 72 horas.

ARMAZENAGEM > Manter o produto em sua embalagem original, fechado, em local coberto, ventilado e ao abrigo da luz.



BOLETIM TECNICO

PRECAUÇÕES > Produto perigoso se ingerido. Em contato com a pele e olhos, lavar a região atingida com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos. Consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou serviço de Saúde mais próximo, informando sua composição.

GARANTIA > Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as garantias de durabilidade estão relacionadas com o uso correto do mesmo de acordo com as instruções contidas na embalagem. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.



EMBALAGENS: Comercializado em 1, 5, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.

inlub