

HIDROFUGANTE WS

INDICAÇÃO DE USO:

Produto a base de resina de silano siloxano oligomérico, com maior teor de ativos. Indicado para telhas, tijolos, mármore, granito, pedras decorativas, pisos de cimento, entre outros substratos porosos. Produto pode ser aplicado em áreas externas e internas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Tem como finalidade principal, impermeabilizar substratos sem modificar suas características aparentes (não promove brilho ou Cor) diminuindo a absorção de água, proliferação de fungos, algas, deposição de partículas sólidas e óleo.

INSTRUÇÃO DE USO:

- A superfície deve estar limpa e totalmente seca.
- Produto pronto para uso.
- Aplicar com pincel, trincha, rolo, pulverização ou imersão.
- Telhas e Tijolos: Aplicar uma ou duas demãos com intervalo de 1 hora.
- Pedras em geral: Aplicar duas ou três demão com intervalo de 1 hora.
- Aguardar 12 horas para liberar a área.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 4 á 6 m²/ litro por demão, dependendo da porosidade da superfície.

SECAGEM: Ao toque é de 1 hora. Total é de 24 horas.

ARMAZENAGEM:



BOLETIM TECNICO

Manter o produto em sua embalagem original, fechado, em local coberto, ventilado e ao abrigo da luz.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Silano Siloxano oligomérico e solventes alifáticos.



EMBALAGENS: Comercializado em 1, 5, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.



INLUB

(11) 4335-1934/ 4338-6824 inlub@inlub.com.br
www.inlub.com.br