



## HIDROFUGANTE WS STONE

### INDICAÇÃO DE USO:

Produto a base de silicone oligomérico com flúor e aditivo revitalizador de pedras. Indicado para mármore, granito, pedras decorativas, pisos de cimento, pedras, Miracema, ardósia entre outros substratos porosos. Produto pode ser aplicado em áreas externas e internas.



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Tem como finalidade principal, impermeabilizar substratos trazendo de volta o brilho e aspecto natural da superfície. Produto ainda diminui a absorção de água, proliferação de fungos, algas, deposição de partículas sólidas e óleo.

### INSTRUÇÃO DE USO:

A superfície deve estar limpa e totalmente seca.

Produto pronto para uso.

Após uma limpeza eficaz

Aplicar com pincel, trincha, rolo, pulverização ou imersão.

Aplicar o produto uniformemente, depois de 30 minutos, retirar o excesso do produto com pano seco. Para maior durabilidade, repita aplicação.

Pedras em geral: Aplicar 2 ou três demão com intervalo de 1 hora.



## **BOLETIM TECNICO**

---

Aguardar 24 horas para liberar a área.

### **RENDIMENTO:**

Aproximadamente 4 á 6 m<sup>2</sup>/ litro por demão, dependendo da porosidade da superfície.

**SECAGEM:** Ao toque é de 1 hora. Total é de 24 horas.

### **ARMAZENAGEM:**

Manter o produto em sua embalagem original, fechado, em local coberto, ventilado e ao abrigo da luz.

### **COMPOSIÇÃO QUIMICA:**

Resina de silicone (Hidrofugante), fluor e solventes alifáticos.

**EMBALAGENS:** Comercializado em 1, 5 e 20.

*Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.*

