



## IMPERCON-IL

### Impermeabilizante Hidrofugante para tratamento em telhas de concreto.

Impermeabilizante concentrado de base silicone hidrofugante e acrílico para telhas de concreto.

Produto de última geração muito utilizado na impermeabilização de produtos que requerem uma grande resistência aos intempéries, resistência a chuvas fortes, raios UVA e UVB. Mantendo as características das telhas por muito mais tempo. Devido a grande impermeabilidade que este produto promove a absorção d'água é mínima, diminuindo o peso do telhado em chuvas muito forte, o que aumenta a vida útil do madeiramento.

#### PREPARO DO PRODUTO:

Produto concentrado, deve ser diluído em água na proporção de uma parte de produto para até 5 de água. Agitar por dois minutos em movimentos circulares.

1 parte de produto para 1 parte de água.....acabamento auto brilho

1 parte de produto para três partes de água .....acabamento brilhante

1 parte de produto para 5 partes de água .....acabamento fosco.

#### Aplicação :

Pode ser aplicado por imersão ou banho. Em todos os casos aplicar uma quantidade a ponto de escorrer. O teste de impermeabilidade deve ser feitos após 48 horas.

#### Características do produto depois de aplicado:

- Absorção mínima de água
- Impenetrabilidade e impermeabilidade perfeita
- Telhas sem vazamento após longos períodos de chuva
- Eliminação da porosidade das telhas (anti-algas e fungos)
- Conserva as características do produto acabado
- Elimina o envelhecimento precoce da telha
- Excepcional rendimento na aplicação



## BOLETIM TECNICO

---

Embalagem:



**EMBALAGENS:** Comercializado em 20, 50 e 200 kg.

*Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.*

