



SELAMAXI-IL

INDICAÇÃO DE USO > Selador acrílico indicado para selagem de substrato cerâmico, madeira, telhas, concreto e gesso; tem como finalidade selar e impermeabilizar. Indicado para selar: churrasqueiras, telhas, madeira, tijolos, paredes de gesso, drywall, superfícies de concreto etc.

INSTRUÇÃO DE USO > Produto pronto para aplicação. A superfície deve estar completamente limpa, isenta de partículas soltas e gordura. Aplicar com, espuma de poliuretano, pulverização ou pincel; para aplicação da segunda demão, aguardar por 5 horas, sem tráfego permitido; após a segunda demão aguardar por mais 5 horas. NO CASO DE TELHAS APLICAR DUAS DEMÃOS COM INTERVALO DE 2 HORAS.

ARMAZENAGEM > Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo da luz.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA > Resina acrílica, bactericida e aditivos especiais.

PRECAUÇÕES > Perigoso se ingerido ou em contato com os olhos. Em contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente a região atingida com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos. Consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou serviço de Saúde mais próximo, informando sua composição.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.



EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.