

IMPERFLEX-PAREDE

Sela, Pinta e Impermeabiliza

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto físico:	Líquido pastoso branco, cinza ou concreto
Densidade:	Aproximadamente 1,250g/ml
Composição básica:	Copolímero acrílico termoplástico e aditivos.

IMPERFLEX-PAREDE trata-se de uma tinta impermeabilizante elastomérica, que Sela, pinta, impermeabiliza e dá acabamento interno e externo em paredes, muros e fachadas.

- Grande flexibilidade;
- Corrige pequenas trincas e fissuras;
- Pronta para aplicação.
- Resistente a raios UVA e UVB, podendo ficar exposto ao tempo;
- Atóxico, inodoro, não propaga chama e aplicado a frio.



INDICAÇÃO: **IMPERFLEX-PAREDE** é indicado para impermeabilizar paredes, muros e fachadas em áreas de batida de chuva, vento, maresia e salinidade. Fachadas de empresas, casas, prédios etc.



BOLETIM TECNICO

MODO DE APLICAÇÃO:

- 1- Limpar a superfície, retirando todas as partículas soltas.
- 2- A superfície deve estar totalmente seca.
- 3- Tratar trincas maiores que 1mm com IMPER TRINCA MULT.
- 4- Aplicar de 2 a 3 demãos do produto, sendo que a 1 demão deve se diluir o produto com 10% de água, demais demãos aplicar produto puro com intervalo de 1 hora entre as demãos;

- 5- Aplicar camadas uniformes a quantidade de demãos necessárias para o consumo determinado. Normalmente se obtêm o consumo com 2 a 3 demãos no total.

CORES:

- Branco, palha, cinza e concreto.

CONSUMO:

Porosidade Alta: 90 a 100 m² por/demão

Porosidade média: 110 a 130 m² por/demão

Porosidade baixa: até 180 m² por demão.

ARMAZENAMENTO:

- Evitar frio e calor excessivo, manter a embalagem fechada para evitar formação de pele.

Validade:

24 (vinte e quatro) meses



BOLETIM TECNICO

GARANTIA > Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as garantias de durabilidade estão relacionadas com o uso correto do mesmo de acordo com as instruções contidas na embalagem, a Inlub garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação.



- **EMBALAGENS:** Comercializado em baldes e barricas de fibra-papelão de 5, 18, 20 e 50 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação favor contatar-nos.

inlub