



INLUB DM 35 Z

Desmoldante para fundição sob pressão de ZAMAC

Descrição: Fluido desmoldante sem cheiro, não inflamável de base vegetal e solventes Bi-hidrogenados. **PRODUTO INODORO.**

Finalidade: Aplicada como desmoldante para fundição sob pressão de ZAMAC. Indicado para aplicação em máquinas de pequeno e grande porte com o ciclo contínuo de processo. É aplicado similarmente aos desmoldantes convencionais existentes no mercado.

APLICAÇÃO: Aplicar por pulverização sobre o molde a cada ciclo de injeção. Principalmente utilizado em máquinas de alta produtividade.

Validade: 24 meses, se armazenado adequadamente.

Características:

- Produto não inflamável;
- Produto sem cheiro;
- Não aplicar em locais fechados, sem ventilação;
- Produto não nocivo à saúde;
- Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.

Limpeza de Equipamentos: Em casos críticos usar solvente ecológico ECOSOLV 7030, caso contrário apenas desengraxante comum.

Características Físico - Químicas

	Unidade	Especificação
Aspecto		Transparente
Viscosidade	cSt	13
Densidade	g/cm ³	0,880
Não voláteis 120°C (30 minutos)	%[p/p]	99

As informações contidas nessa ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho de nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico Inlub – (11) 4338-6824 / (11) 4335-1934.



EMBALAGENS: Comercializado em bombonas de 20, 50 e 200L.