

## **INLUB EP 32**

**INLUB EP 32** É um óleo Lubrificante de extrema pressão mineral para compressores, Prensas hidráulicas, dobradeiras e sistemas hidráulicos de extrema pressão. Elaborado a partir de básicos refinados com elevado nível de pureza. Produto atende a norma ISO-DAB de 2000 horas de trabalho. Classificação ISO HLP.

**APLICAÇÃO:** Produto especialmente desenvolvido para lubrificação de compressores alternativos (pistão), Prensas hidráulicas, dobradeiras, Torno CNC e sistemas hidráulicos de extrema pressão.

**MODO DE USAR:** Seguir as instruções do manual do fabricante do produto quanto ao tempo de troca. Substituir todos os filtros ou proceder sua limpeza. Remover qualquer resíduo do óleo anterior a troca. Completar até o nível recomendado pelo fabricante e observar as recomendações de trabalho no manual do fabricante. Exemplo: temperatura de trabalho, tempo máximo para troca.

### **Características Físico-Químicas**

Cor ASTM 1500	<b>1 A 2</b>
Viscosidade CST a 40°C	<b>31 – 33</b>
Densidade a 20/24°C	<b>0,880</b>
Corrosão, Lâmina de Cobre	<b>1a</b>
Ponto de Fulgor, °C	<b>200°C</b>
Grau ISO	<b>32</b>
Índice de Umidade	<b>Max. 0,05%</b>
Pureza (NAS)	<b>Min. 99,5 %</b>