INLUB EP 68

INLUB EP 68 É um óleo Lubrificante de extrema pressão mineral para compressores, Prensas hidráulicas, dobradeiras e sistemas hidráulicos de extrema pressão. Elaborado a partir de básicos refinados com elevado nível de pureza. Produto atende a norma ISO-DAB de 7000 horas de trabalho. Classificação ISO HLP-EP

APLICAÇÃO: Produto especialmente desenvolvido para lubrificação de compressores alternativos (pistão), Prensas hidráulicas, dobradeiras, Torno CNC e sistemas hidráulicos de extrema pressão.

MODO DE USAR: Seguir as instruções do manual do fabricante do produto quanto ao tempo de troca. Substituir todos os filtros ou proceder sua limpeza. Remover qualquer resíduo do oleo anterior a troca. Completar até o nível recomendado pelo fabricante e observar as recomendações de trabalho no manual do fabricante. Exemplo: temperatura de trabalho, tempo máximo para troca.

Características Físico-Químicas

Cor ASTM 1500	**1 A 3**
Viscosidade CST a 40°C	**67 – 69**
Densidade a 20/24°C	**0,910**
Corrosão, Lâmina de Cobre	**1a**
Ponto de Fulgor, °C	**240°C**
Grau ISO	**68**
Índice de Umidade	**Max. 0,05%**
Pureza (NAS)	**Min. 99,5 %**