



INLUB PAST 52 G

Pasta Lubrificante grafitada para Alta temperatura.

Descrição: Óleo mineral, polímeros sintéticos, Grafita Coloidal e Ceras.

Finalidade: Este produto é aplicado como lubrificante para pinos extratores, gavetas e pinos guias no processo de injeção sob pressão de alumínio. Sua alta aderência sobre as partes confere fácil deslizamento reduzindo o desgaste metal-metal. A aplicação do produto é feita por meio de trincha introduzindo no produto e aplicando uma fina camada nos pontos de soldagem da peça com o molde.

Estocagem: Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 80°C.

Validade: 12 meses, se armazenado adequadamente.

Precauções:

- Produto não inflamável;
- Não há restrições na aplicação;
- Produto nocivo à saúde, deve-se evitar inalação e contato com a pele e olhos. Contém substancias com suspeita de causar câncer, evitar contato com a pele. Se ingerido, procurar assistências médica imediatamente;
- Produto tóxico a vida aquática com efeitos prolongados, fazer descarte de maneira adequada.

Limpeza de Equipamentos: Em casos críticos usar água morna, caso contrário apenas usar apenas solvente ou óleo mineral.

Características Físico - Químicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade	cSt	110
Densidade	g/cm ³	0,9-1,0
Não voláteis 120°C (30 minutos)	%[p/p]	98
Ponto de fusão	°C	75-85

As informações contidas nessa ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho de nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico Inlub – (11) 4338-6824 / (11) 4335-1934.



EMBALAGENS: Comercializado em baldes de 20kg.